



超低騒音ハンドガイドローラ

(国土交通省指定超低騒音型)

2019年9月指定

NEW

新発売！2020年2月1日



特許出願中 環境と安全に配慮！

東京都環境確保条例**80dB**対応!!



MSR5SS・MSR6SS 超低騒音ハンドガイドローラ

※この内容は予告なく変更することがあります。

型 式			MSR5SS	MSR6SS	
運 転 質 量		kg	610	654	
機 械 質 量		kg	572	612	
寸 法	全 長	mm	2340	2340	
	全 幅	mm	616	686	
	全 高	mm	1060	1060	
	軸 間 距 離	mm	520	520	
	最 低 地 上 高	mm	135	135	
	ロールサイズ (径×幅)	前輪	mm	φ 356 × 575	φ 356 × 635
		後輪	mm	φ 356 × 575	φ 356 × 635
	カーブクリアランス	mm	220	220	
サイドオーバーハング	mm	20.5	25.5		
性 能	走行速度	前進	km/h	0~3.5	
		後進	km/h	0~3.5	
	登 坂 能 力	度	25	25	
	締 固 め 幅	mm	575	635	
	起 振 力	kN(kgf)	9.8 (1000)	11.8 (1200)	
線 圧	静 線 圧 (平 均)	N/cm(kgf/cm)	52.0 (5.3)	50.5 (5.2)	
	動 線 圧 (平 均)	N/cm(kgf/cm)	137.2 (14.0)	143.4 (14.6)	
エ ン ジ ン	名 称		クボタ E75-E3-NB3	クボタ E75-E3-NB3	
	型 式		横型水冷4サイクルディーゼル	横型水冷4サイクルディーゼル	
	最 大 出 力	kW(PS)/min ⁻¹	4.6(6.3)/2500	4.6(6.3)/2500	
	最 大 ト ル ク	N・m(kgf・m)/min ⁻¹	17.6(1.79)/2000	17.6(1.79)/2000	
容 量	燃 料 タ ン ク	L	4.8	4.8	
	作 動 油 タ ン ク	L	10	10	
	散 水 タ ン ク	L	38	42	

・エンジン出力はエンジンメーカーのカatalogによる最大出力です。

株式会社 明和製作所